


Модификации ОВЕН ПР225

Модификации	Тип входов/выходов					Интерфейсы	
	DI	AI ПР	AI ТРМ**	DO	АО	RS-485	Ethernet
ПР225-24.1210.02.X ПР225-230.1210.22.X	8 (24/230)	4	-	8 реле	2	до 2-х	1
ПР225-24.1210.05.X* ПР225-230.1210.25.X*	8 (24/230)	-	4	4 реле 4 транзисторы	2	до 2-х	1
ПР225-24.1210.04.X* ПР225-230.1210.25.X*	8 (24/230)	-	4	8 реле	2	до 2-х	1
ПР225-24.1208.01.X* ПР225-230.1208.01.X*	8 (24/230)	-	4	8 реле	0	до 2-х	1
ПР225-24.1208.07.X* ПР225-230.1208.07.X*	8 (24/230)	-	4	8 реле	0	до 1	1

* Предварительное название

** Трехпроводная схема подключения для измерения термопар и термосопротивлений
 Термопреобразователей сопротивления - СМ 50М, 100М, ТСП 50П, 100П, Pt100, Pt1000 и др.
 Термопары - ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N), ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(B) и др.
 Датчики с унифицированным сигналом: 0...5 мА, 0(4)...20 мА и 0...1 В



+7 (495) 727-30-16
8-800-775-63-83